

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **101-400J**

Title : LPI Level 1 Exam 101,
Junior Level Linux
Certification, Part 1 of 2

Version : DEMO

1. **ctrl-alt-delete** キーの組み合わせを無効にするには、どの **SysV init** 設定ファイルを変更する必要がありますか？

- A. /etc/keys
- B. /proc/keys
- C. /etc/inittab
- D. /proc/inittab
- E. /etc/reboot

Answer: C

2. システムのブートサイクル中に、**BIOS** がタスクを完了した後に実行されるプログラムは何ですか？

- A. ブートローダ
- B. **inetd** プログラム
- C. **init** プログラム
- D. カーネル

Answer: A

3. **SysV init** を使用しているとき、どの実行レベルをデフォルトの実行レベルとして決して宣言すべきではありませんか？（2つの正解を選んでください）

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 5
- E. 6

Answer: A,E

4. / **proc** /について話すときに正しい次のステートメントはどれですか？

- A. / **proc** /内のファイルに対するすべての変更は/**etc/proc.d/**に保存され、再起動時に復元されます。
- B. / **proc** /内のすべてのファイルは読み取り専用であり、その内容は変更できません。
- C. / **proc** /内のファイルに対するすべての変更は、カーネルによって直ちに認識されます。
- D. / **proc** /内のすべてのファイルは、**root** ユーザーだけが読むことができます。

Answer: C

5. **udev** を使用している場合、/ **dev** /に関して以下の記述は真ですか？（2つの正解を選んでください）

- A. デバイスが接続されていない場合でも、起動時にすべてのデバイスのエントリが作成されます。
- B. **udev** の追加ルールは/**etc/udev/rules.d/**に追加することで作成できます。
- C. **udev** を使用する場合、**mknod** を使用して/ **dev** /にブロックまたはキャラクタデバイスを作成することはできません。
- D. / **dev** /ディレクトリは、**tmpfs** タイプのファイルシステムで、システム起動時に **udev** によってマウントされます。
- E. / **dev** /の内容は/ **etc / udev / dev** に格納され、システムの起動時に復元されます。

Answer: B,D