

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **117-102**

Title : Lpi Level 1 Exam 102

Version : DEMO

1. 次のうちどれメール転送エージェントではありませんか？

- A. exim
- B. postfix
- C. sendmail
- D. qmail
- E. mail

答え: E

2. コマンドラインからプリンタキューにファイルを送信するため、従来のプログラムは、次のとおりです:

- A. lpd
- B. lpr
- C. lpq
- D. lpp

答え: B

3. pool.ntp.org は何ですか？

- A. Linux カーネルのシステム時刻を維持するための非推奨機能
- B. openntpd プロジェクトのためのバイナリおよびソースパッケージを提供する Web サイト
- C. 様々なタイムサーバの仮想クラスター
- D. Linux の局在を検討するために使用するコミュニティサイト

答え: C

4. どのファイル、Sendmail や類似の MTA システムを使用する場合、ユーザーは別のアドレスにすべてのメールをリダイレクトすることができますし、ユーザ自身によって設定されますか？

- A. /etc/alias
- B. /etc/mail/forwarders
- C. ~/.alias
- D. ~/.forward

答え: D

5. どのようなエントリは、あなたのシステムによって生成されたすべての syslog メッセージが仮想コンソール 12 に移動しているように syslog.conf ファイルに追加できますか？

- A. *.* /dev/tty12
- B. /var/log/messages | /dev/tty12
- C. | /dev/tty12
- D. syslog tty12
- E. mail.* /dev/tty12

答え: A

6. ユーザが root 権限でアプリケーションを実行する許可されているかどうかを判断する際、どの設定ファイル sudo は読むのですか？

- A. /etc/groups
- B. /etc/passwd

- C. /etc/sudoers
- D. /etc/sudo.conf

答え: C

7. x のスティッキーキー機能の目的は何ですか？

- A. 一度に複数のキーを押しながら難しさを持っているユーザーを支援する
- B. キーが押されている場合は、単一文字の繰り返し入力を防ぐために
- C. 指定した制限時間に応じて簡単なキーストロークを無視する
- D. 単一文字の入力を繰り返す

答え: A

8. K ディスプレイマネージャを実行しているシステム上で、時/ `etc/kde4/kdm/Xreset` スクリプトが自動的に実行されますか？

- A. KDM には起動時
- B. ユーザーの X セッションが終了する時
- C. 時 KDM がクラッシュする
- D. x が再起動される時
- E. x がクラッシュする時

答え: B

9. アクセシビリティの支援については、以下のプログラムのこれは、オンスクリーンキーボードですか？

- A. xkb
- B. atkb
- C. GOK
- D. xOSK

答え: C

10. どのような出力コマンド `$ seq` の 1 520 プロデュースれますか？

- A. 1 6 11 16
- B. 1 5 10 15
- C. 1 2 3 4
- D. 2 3 4 5
- E. 5 10 15 20

答え: A

11. 次の単語のうちどれがレコードの値のために供給された基準に基づいて `SELECT` クエリから返されるレコードを制限するために使用されていますか？

- A. LIMIT
- B. FROM
- C. WHERE
- D. IF

答え: C

12. 連絡先のテーブルからフィールド名とアドレスを選択します次の `SQL` ステートメントはどれです

か?

- A. 連絡先から（氏名、住所）選択します
- B. 連絡先から（名前 アドレス）選択します
- C. 名前を選択し、連絡先からアドレスを指定します。
- D. 連絡先から名前 アドレスを選択します。

答え: C

13. どのような出力は、次のコマンドは、**\$ seq** の **10** が生成されますか?

- A. 停止するまでの数字の連続したストリームは、**10** の増分で増加します
- B. 1 行につき 1 つの番号を **1** から **10** までの数
- C. 1 行につき 1 つの番号で **0~9** の数字
- D. 標準出力への **10** 番

答え: B

14. どのコマンドは、**bash** の画面に前のコマンドの終了値を印刷しますか?

- A. `echo $?`
- B. `echo $#`
- C. `echo $exit`
- D. `echo $status`
- E. `echo $&`

答え: A

15. 次のうちどれネットワークインタフェースを無効にするために使用するコマンドですか?

- A. `ifdown`
- B. `ipdown`
- C. `net`
- D. `netdown`

答え: A

16. **192.168.1.1** のゲートウェイを使用してデフォルトルートを作成しますステートメントを識別します。

- A. `netstat -add default gw`
- B. `route default 192.168.1.1`
- C. `ip route default 192.168.1.1`
- D. `route add default gw 192.168.1.1`
- E. `ifconfig default gw 192.168.1.1eth0`

答え: D

17. どのステートメントは下記のような `/etc/resolv.conf` ファイルに関しては正しいですか?

検索 `example.com`

`127.0.0.1`

`208.77.188.166`

- A. 構文エラーがあります
- B. ローカルホストで障害が発生した場合に **DNS** クエリ、サーバ **208.77.188.166** を照会する場合
- C. `example.com` は、すべてのホストのルックアップに追加されます

D. 127.0.0.1 と 208.77.188.166 の DNS サーバーはラウンドロビン方式で照会されます。

E. 最短 ping 時間を使って DNS サーバーは、最初に照会されます。ルックアップが失敗した場合、2 番目のサーバーが照会されます

答え: A

18. コマンドは、netstat-a コマンドの出力を生成せずに長時間ハングしていると仮定します。あなたは疑うかもしれません:

A. NFS の問題点

B. DNS の問題

C. NIS の問題

D. ルーティングの問題

E. netstat のデーモンがクラッシュしたこと

答え: B

19. 次の行のどちらに / etc / resolv.conf ファイルで見つけることですか?

A. 注文ホスト、バインド

B. 192.168.168.4 dns-server

C. ホスト: ファイル、DNS

D. ドメイン mycompany.com

答え: D

20. 複数のイーサネットのネットワークインタフェースを持つサーバーで作業している、あなたは eth1 インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを見つけるしたいと思います。

次のコマンドのうち、必要な情報を印刷しますか?

A. ipconfig /dev/eth1

B. ethconfig -d eth1

C. ifconfig eth1

D. prntconf eth1

答え: C