

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : 200-125J

**Title : CCNA Cisco Certified
Network Associate CCNA
(v3.0)**

Version : DEMO

1. IPv6 アドレスのステートレス割り当てをサポートするテクノロジーはどれですか？（2つ選択してください）

- A. DNS
- B. DHCPv6
- C. DHCP
- D. 自動設定

Answer: BD

2. Loopback0 インターフェイスを設定した後で、インターフェイスのステータスを確認し、高速スイッチングが有効になっているかどうかを判別するには、どのコマンドを入力できますか？

- A. ルータ # show ip interface loopback 0
- B. Router # show run
- C. ルータ # show interface loopback 0
- D. ルータ # show ip interface brief

Answer: A

3. HSRP グループの 2 つの要件は何ですか？（2つを選択してください）

- A. 正確に 1 つのアクティブルータ
- B. 1 つ以上のスタンバイルータ
- C. 1 つまたは複数のバックアップ仮想ルータ
- D. 正確に 1 つのスタンバイアクティブルータ
- E. 正確に 1 つのバックアップ仮想ルータ

Answer: AD

4. どのコマンドシーケンスを入力して VLAN 20 を作成し、それをスイッチ上のインターフェイスに割り当てることができますか？

- A. Switch (config) #vlan 20
スイッチ (config) #インターフェース gig x / y
Switch (config-if) #switchport access VLAN 20
- B. Switch (config) #インターフェース gig x / y
スイッチ (config-if) #vlan 20
Switch (config-vlan) #switchport access VLAN 20
- C. Switch (config) #vlan 20
Switch (config) #Interface VLAN 20
スイッチ (config-if) #switchport トランクネイティブ VLAN 20
- D. Switch (config) #vlan 20
Switch (config) #Interface VLAN 20
Switch (config-if) #switchport access VLAN 20
- E. Switch (config) #vlan 20
Switch (config) #Interface VLAN 20
Switch (config-if) #switchport trunk allowed vlan 20

Answer: A

5. ルータブートイメージを設定するのにどの 3 つのコマンドを使用できますか？（3つ選択してください）

い)

- A. ルータ (config) #ブートシステムフラッシュ c4500-p-mz.121-20.bin
- B. ルータ (config) #ブートシステム tftp c7300-js-mz.122-33.SB8a.bin
- C. ルータ (config) #boot システム ROM c7301-advipservicesk9-mz.124-24.T4.bin
- D. ルータ>ブートフラッシュ: c180x-adventerprisek9-mz-124-6T.bin
- E. ルータ (config) #boot フラッシュ: c180x-adventerprisek9-mz-124-6T.bin
- F. ルータ (config) #boot bootldr ブートフラッシュ: c4500-jk9s-mz.122-23f.bin

Answer: ABC