

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **642-999J**

Title : Implementing Cisco Data
Center Unified Computing

Version : DEMO

1. シスコユニファイドコンピューティングシステム 62XX ファブリックインターコネクト上のピン止め自動ファイバチャネルに関する真の文とは何ですか。
- A. デフォルトでは、アップリンクファイバチャネルインターフェイスは VSAN トランキング用に設定されています。
 - B. NPV を使用して、各ダウンストリームサーバーは、ピングループに基づいているアップリンクポートに固定されます。
 - C. ファイバチャネルピン止め処理が異なってエンドホストの MAC アドレスピンングよりも実装されています。
 - D. VSAN トランキングを使用すると、ファイバチャネルアップリンクポートへのサーバのトラフィックを自動的にピン止めは、サーバーWWN に基づいて行われます。

Answer: D

2. その二つは、VMware の機能が動作するための Cisco VM-FEX ユニバーサルパススルーのためのデータセンタークラスターにオフにする必要がありますか。(二つを選択してください。)

- A. VMCI
- B. DRS
- C. FT
- D. HA
- E. vMotion

Answer: AC

3. 展示品を参照してください。

```
FI-A# scope org
FI-A /org# scope boot-policy Testing
FI-A /org/boot-policy # create san
FI-A /org/boot-policy/san* # set order 1
FI-A /org/boot-policy/san* # create san-image primary
FI-A /org/boot-policy/san/san-image* # set vhma vHBA3
FI-A /org/boot-policy/san/san-image* # create path primary
FI-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # set lun 0
FI-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # commit-buffer
FI-A /org/boot-policy/san/san-image/path #
```

Cisco UCS Fabric Interconnect を設定しています。 テストブートポリシーを持つサービスプロファイルにブレードサーバーを関連付けます。 どのステートメントが構成結果を記述していますか。

- A. iSCSI ブートは、LAN ブートポリシー用に作成されました。
- B. セット・オーダー0 の構成行が欠落しているため、ブレード・サーバーがブートに失敗する。
- C. ブレード・サーバーは、最初に SAN ネットワークを介して vHBA3 を使用して起動しようとします。
- D. ブレード・サーバーは、最初にローカル・ストレージからブートしようとします。これが失敗すると、vHBA3 からブートします。

Answer: C

4. 展示品を参照してください。

```
FI-B(nxos)# show platform software enm internal info vlandb id 311
```

```
vlan_id 311
```

```
-----
```

```
Designated receiver: Po21
```

```
Membership:
```

```
Po22 Eth1/32 Eth1/20 Po1 Po21 Po30
```

ファブリックインターコネクトに関する 2 つのステートメントは本当ですか。（2 つを選択してください）

- A. ファブリックインターコネクトは、メンバーシップにリストされている各インターフェイスから VLAN 311 上のすべてのブロードキャストパケットを転送します。
- B. ファブリックインターコネクトは、Po21 で受信された場合にのみ、VLAN 311 上のブロードキャストを転送します。
- スイッチに変更を加えることなく、eth 1/32 を VLAN 311 の指定受信側にすることができます。
- D. VLAN 311 上のブレードからのすべてのマルチキャストトラフィックは Po21 から出ます。
- E. VLAN 311 上のブレードからの IGMP 結合パケットが Po21 から出ます。

Answer: B,E

5. Cisco UCS-Series Server をアップグレードする必要があります。アップグレードを開始する前に Cisco UCS バンドルイメージをどこに配置する必要がありますか。

- A. サーバーの Cisco Integrated Management Controller メモリ
- B. Cisco UCS Fabric Interconnect に接続された USB ドライブ
- C. Cisco UCS Fabric Interconnect にアクセス可能な TFTP サーバ
- D. ファブリックインターコネクトのフラッシュファイルシステム

Answer: C