

KTest

高品質 より良いサービス



練習問題

<https://www.ktest.jp>

1年間無料アップデート

Exam : LOT-951J

**Title : IBM Lotus Notes Domino
8.5 Application
Development Update**

Version : DEMO

1. ヴィクトルは、XHTML 標準に準拠するために、企業のドミノ Web サイトを変更することを開始するように求めてきた。彼は、アプリケーションのプロパティで強化された HTML の生成を有効にできるようになりました。Web ブラウザでページ要素のいくつかをテストし、ソースを表示しているときに、ヴィクトルはタグが好きで、まだ正しく閉じていないことに気づき、それはです。何が問題になるだろうか？

- A. この設定は、フォーム上のパススルーHTML のように、生成された HTML に適用されます。
- B. ウェブは、コンテンツを持っているタグを閉じます。コンテンツを持っていないタグは無視されます。
- C. 各ページ要素が開き、この新しいアプリケーションのプロパティ設定を組み込むこと保存する必要があります。
- D. Web サーバーは、有効な XML を生成しますが、例外があります。例外のいずれかがパススルーHTML であります。

Answer: D

2. マーサは彼女のタイムシート XPage の上送信ボタンを持っています。クリックすると、ボタンは、基礎となる文書にデータを保存する保存文書の簡単なアクションを使用しています。どのパラメータマーサは保存文書シンプルアクションに提供しなければならないのでしょうか？

- A.none
- B.pageName, mergeConflicts
- C.forceSave, createResponse
- D.documentName, saveImmediate

Answer: A

3. ブレットは、ビュー内の各エントリには 2 つの行が表示されるように構成された彼の XPage に、にビューを追加したいと考えています。どんなテクニック彼はこのタスクを達成するために使用できますか？

- A. XPage のに View コントロールを追加し、ビューの NumberOfRows プロパティ '2' にを設定します。
- B. XPage のに View コントロールを追加し、'2 'へのすべてのプロパティ]タブの[NumberOfRows プロパティを変更します。
- C. Web 上でのアプリケーションのプロパティを使用して Java のビューを有効にして、ビューの NumberOfRows プロパティ '2' にを設定します。

D. XPage のに繰り返しコントロールを追加し、2つの行の表に繰り返しコントロール内の適切なフィールドを配置します。

Answer: D

4. アレグリアは、彼女の賃貸の XPage を保存しているが、XML ソースコードにエラーがあります。アプリケーション・ナビゲータで XPage の横に赤い X のアイコンが表示されますので、彼女はこれを知っている。どこに彼女がエラーの詳細を見つけることができますか？

- A. エディタ
- B. イベントが表示
- C. 問題が表示
- D. アプリケーション・ナビゲータ

Answer: C

5. ニールは、XPage のを構築し、ユーザーがコンボボックスコントロールから何かを選択したときに計算されるフィールド値を持つ必要がありました。どのように彼は、このタスクを行うことができますか？

- A. コンボボックスの **onclick** イベントに、サーバー側の **JavaScript** を追加し、**@ SetField** の機能を実行するには、**@関数スクリプトライブラリ**を使用しています。
- B. コンボボックスの **onclick** イベントに、クライアント側の **JavaScript** を追加し、**@ SetField** の機能を実行するには、**@関数スクリプトライブラリ**を使用しています。
- C. コンボボックスの **onchange** イベントを使用して、フィールドの変更タイプのシンプルなアクションを追加し、ターゲット・フィールドとその値を決定するための計算式を定義します。
- D. コンボボックスの **onchange** イベントを使用して、更新するフィールドタイプのシンプルなアクションを追加し、ターゲット・フィールドとその値を決定するための計算式を定義します。

Answer: C

6. アッバスは、自分のアプリケーションに **screen.css** スタイルシートを輸入している。彼は **CSS** のクラスのいくつかのプロパティを編集する必要があることを発見した。どのような手順、彼は必要な変更を行うと、アプリケーション内で **CSS** の変更を保存するには従うことができますか？

- A. **Designer** でアプリケーション・ナビゲータから、資源を拡大し、スタイルシートを展開します。ダブルクリックし **screen.css** はビルトインの **CSS** エディタを使用します。

B. Designer でアプリケーション・ナビゲータから、資源を拡大し、スタイルシートを展開します。screen.css をクリックして、アウトラインビューで、組み込みの CSS エディタを使用するクラスを選択します。

C. Designer でアプリケーション・ナビゲータから、リソースをダブルクリックしてスタイルシートを展開します。デザインペインで screen.css を選択します。プロパティビューのデザインタブから、そのプロパティを編集するために CSS クラスをダブルクリックします。

D. Designer でアプリケーション・ナビゲータから、リソースをダブルクリックしてスタイルシートを展開します。デザインペインで screen.css を選択します。プロパティビューの Web のプロパティタブで、そのプロパティを編集するために CSS クラスをダブルクリックします。

Answer: A

7. バーズは、Sales アプリケーションと旅行アプリケーションのリード開発者です。各アプリケーションには、複数のデータベースから構成されています。アプリケーション・ナビゲータ内では、バーズは一緒に旅行アプリケーションのデータベースを一覧表示するには、その後 Sales アプリケーションとは別に一緒に販売、アプリケーションのデータベースの一覧を表示できるようにしたい、となる。どのように彼女は、これを行うことができますか？

A. アプリケーションごとに、Data フォルダの下にサブフォルダを作成します。適切なサブフォルダにデータベースの各セットを移動します。アプリケーション・ナビゲータに各フォルダをドラッグします。

B. アプリケーション・ナビゲータ内のフォルダアイコンをクリックします。新しいワーキングセットを作成するオプションを選択します。ワーキングセット"販売"を名前を付け、販売アプリケーションを構成するデータベースを選択します。旅行アプリケーションについても同様の手順を実行します。

C. ドミノデザイナーセレクトから>ワーキングセットを作成します。名前のための "売上"を指定します。売上アプリケーションの各データベースのアプリケーションのプロパティから、ワーキング・セットのドロップダウンリストから"売上高"を選択します。旅行アプリケーションについても同様の手順を実行します。

D. セールスアプリケーションを含み、各データベースのアプリケーションのプロパティを編集します。デザインタブで、ワーキングセットオプションの"売上"を指定します。売上アプリケーションのデータベースごとに繰り返します。旅行アプリケーションについても同様の手順を実行します。

Answer: B

8. ケイドはセールス・アプリケーション用の XPage を構築しています。データパレットからデータソースを定義するときに、彼が選択できるオプションは何ですか？

- A. @DbLookup and @DbColumn
- B. Lotus Domino ビューと Domino 文書
- C. データ接続および DB2 Access ビュー
- D. データ接続、DB2 アクセスビュー、およびファイルリソース

Answer: B

9. デビンは、XPage のを含むアプリケーションを開発してきました。彼は今朝 Designer でアプリケーションを開いたとき、彼はアプリケーションビューで一覧の XPages で小さな"x"のアイコンに気づいた。彼は昨日の Eclipse ビューのいくつか閉鎖した、と残りのビューに表示されたすべてのエラーが表示されません。どのデビンは、ソースコード内の問題を見付けることができますか？

- A. アプリケーションビューから"x"アイコンを右クリックして、エラーへ移動を選択します。問題は、最初のエラーにカーソルがディスプレイを見る。
- B. ウィンドウ> 表示 Eclipse のビュー>問題を選択することによって、問題ビューを表示します。表示されたエラーを右クリックし、移動を選択します。ソースビューでは、エラーのある行に表示されます。
- C. XPages のリストをクリックして展開します。小さな"x"アイコンがエラーの XPage ので表示されます。の XPage の名前をダブルクリックし、ソースビューには、エラーの行に表示されます。
- D. XPages のリストをクリックして展開します。小さな"x"アイコンがエラーの XPage ので表示されます。の XPage の名前をダブルクリックします。 ソースタブでは、最初のエラー行にカーソルが開きます。

Answer: B

10. エイモンは、長年にわたって、いくつかのドミノ Web アプリケーションを開発し、サポートしてきました。彼は XPages での利点の一つは XPages のは、Ajax 対応であるということであると言われていいます。エイモンは彼が彼のアプリケーションで AJAX 対応の XPages を組み込んでいるかどうかを期待するかもしれないという利点は何ですか？

- A. 共有ウィジェットのリソースを使用して迅速な開発
- B. 部分ページ更新のために応答時間を短縮
- C. JavaScript は現在、すべてのサーバー側であるため、応答時間を短縮
- D. 迅速な開発ため、XML は自動的に JSON に変換

Answer: B

11. ファラーは彼女の XPage のへの main.css スタイルシートを追加しました。彼女はページ上 lblHelp Label コントロールとの main.css から HELPTTEXT クラスを関連付けるしたいと考えています。どのファラーは、このタスクを行うことができますか？

A. XPage のキャンバスから、ソースタブを選択し、次の行を入力します。

B. XPage のから lblHelp を右クリックします。プロパティウィンドウの HTML タブで、クラスオプションに HELPTTEXT を入力してください。

C. XPage の上 lblHelp コントロールを選択します。プロパティウィンドウのスタイルタブで、クラスオプションに HELPTTEXT を入力してください。

D. XPage のキャンバスからソースタブを選択します。行を見つけます。この行の下に、追加します。

Answer: C

12. アイダは彼女のアプリケーションのお客様 XPage のに必要な機能を開発しました。 Web デザインチームは internal.css スタイルで彼女を提供してきました。アイダは彼女のアプリケーションにスタイルシートをインポートした後、彼女は XPage のにスタイルシートをどのように追加することができますか？

A. Domino Designer の XPage のを開きます。プロパティビューのスタイルタブで、ページにスタイルシートを追加]をクリックして internal.css を選択します。

B. Domino Designer の XPage のを開きます。XPage ののオープンエリアで右クリックし、プロパティウィンドウを開きます。スタイルシートオプションの internal.css を選択します。

C. アプリケーションビューで、リソース>スタイルシート> internal.css を選択します。プロパティビューの配線タブで、追加をクリックし、XPage の>のお客様を選択します。

D. アプリケーションビューから、internal.css スタイルシートをダブルクリックして開きます。プロパティビューの関連付けタブから、協会を選択 XPage に>お客様の追加をクリックします。

Answer: A

13. ジャックはサイトの各の XPage の上に販売アプリケーションのリリースバージョンを表示する必要があります。彼は'家庭'の XPage の上部にある計算フィールドを作成しており、リリースバージョンを設定するには、このフィールドを使用しています。ジャックはまた、各リンクの XPage の最上部に配置さ

れ、計算フィールドを作成する必要があります。

彼はリリースバージョンを表示するには、各リンク先のページの計算されたフィールドには何のコードを提供する必要がありますか？

A.environment("relVersion");

B.applicationScope("relVersion");

C.var strVersion = "Release: ";strVersion += environment.get("relVersion");strVersion

D.var strVersion = "Release: ";strVersion += applicationScope.get("relVersion");strVersion

Answer: D

14. Kaitlyn は、ブラウザのバージョンの人々がお客様の XPage にアクセスするために使用しているかを追跡するために頼まれました。彼女は、ユーザーが XPage を開くたびにサーバーログにブラウザのバージョンを書き込むコードを追加したいと考えています。

どのサーバーサイドコード Kaitlyn は、このタスクを行うには追加することができますか？

A. XPage の beforePageLoad イベントでこのコードを追加する：

```
var req = facesContext.getExternalContext().getRequest();print(req.getHeader("User-Agent"));
```

B. XPage の onLoad のイベントでは、このコードを追加する：

```
var req = facesContext.getExternalContext().getRequest();print(req.get(HTTP_USER_AGENT));
```

C. XPage の onLoad のイベントでは、このコードを追加する：

```
print(headerValues.getHeader(HTTP_USER_AGENT));
```

D. XPage の beforePageLoad イベントでこのコードを追加する：

```
print(headerValues.getHeader("User-Agent"));
```

Answer: A

15. Lainey は最近、ノートミノ 8.5 にアップグレードしました。彼女は今、新しい機能が利用可能かもしれないものを見るために彼女のアプリケーションの設計を模索している。Lainey に表示されるコントロールパレットの目的は何ですか？

A. コントロールパレットには、このような編集ボックスなどのコントロール、ファイルのアップロード、および開発者が XPage のキャンバスにドラッグすることができ、表が含まれています。

B. コントロールパレットには、フォーム、ビュー、XPages のや他のデザイン要素の作成メニューから使用できます同じ項目にアクセスするためのもう 1 つの方法です。

C. コントロールパレットは、編集ボックス、ボタン、および開発者が **XPages** の、フォームにドラッグすることができラベルのような項目が含まれています。コントロールパレットビューとページには使用できません。

D. コントロールパレットには、開発者が **XPage** のか、ページの要素の上にコントロールをドラッグできるようにする **UI** や他のコントロール（ボタン、リンク、及び画像など）が含まれています。コントロールパレットは、他の要素では使用できません。

Answer: C

16. ナディーヌは、**XPages** には、動的に **UI** 要素の名前を生成することを発見しました。彼女はそのため先にそれが **nWeb** ブラウザに渡されたときに要素の名前が何であるかを時間を知らない。どのような機能と、ナディーヌは、実行時に生成された要素の **ID** を取得するために彼女のサーバーサイド **JavaScript** で使用することができますか？

A.`getClientId`

B.`getXpageElementId`

C.`toString(elementId())`

D.`toString(getElementId())`

Answer: A

17. オデットは彼女の **Domino** アプリケーションのナビゲーションのために使用されたインデックスの **XPage** を設計されています。インデックスの **XPage** での作業中にどのような目的のためにオデットは、**Eclipse** で **Domino Designer** のアウトラインビューを使用する場合がありますか？

A. セクションを再配置し、**XPage** の上の要素の順序を変更するために要素をドラッグします。

B. 通常の **XPage** の初期設計時に、**XML** ソースコードの階層表現にコントロールパレットからコントロールをドラッグします。

C. 別に展開したり折りたたんだりアイコンから、アウトラインビューには何もクリック可能ではありません。それにもかかわらず、アウトラインビューには **XPage** の **XML** の要素を参照するには非常に便利な手段を提供します。

D. アウトラインビューでは、**XPages** での **XML** ソースコードの階層的な表現を提供します。開発者は、迅速に各要素の右クリックメニューオプションを使用してアウトラインビュー内からさまざまな設定を更新することができます。

Answer: A

18. パブロは、顧客データを閲覧、編集するために使用するの XPage を作成しました。彼は、彼らが顧客データを更新することが確実な場合、ユーザーを尋ねボタンを追加したいと思います。ユーザーが確かであることを示している場合、ボタンは、変更を保存します。

どのパブロはこのボタンを作成することができますか？

A. XPage のキャンバスにコアコントロールからボタンコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、ボタンのタイプとして保存を選択し、確認オプションを有効にします。

B. XPage のキャンバスにコアコントロールからボタンコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、ボタンの種類として保存を選択します。確認プロンプトはデフォルトで含まれています。

C. XPage のキャンバスにコアコントロールからボタンコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、ボタンのタイプとして送信を選択します。イベントパネルから、サーバーサイドのシンプルなアクションを追加します。アクションの操作を確認を選択します。

D. XPage のキャンバスにコアコントロールからボタンコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、ボタンのタイプとして送信を選択します。イベントパネルから、クライアント側の単純なアクションを追加します。アクションの操作を確認を選択します。

Answer: C

19. 強は、Contact XPage のにボタンを追加する必要があります。クリックすると、このボタンはアプリケーションから現在開いているドキュメントを削除する必要があります。強は、このボタンを追加できる一つの方法は何ですか？

A. XPage のキャンバスにコアコントロールからデータコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、削除するためのラベルを設定します。操作タブで、現在のドキュメントを選択し、削除します。

B. XPage のキャンバスにコアコントロールからデータコントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、削除するためのラベルを設定します。プロパティのオプション領域で、アクションのために削除を選択して、ターゲットの Domino のドキュメントを選択します。

C. XPage のキャンバスにコアコントロールから Button コントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、削除するためのラベルを設定します。イベントパネルで、マウスの onclick イベントを

選択し、サーバ側の単純なアクションを追加します。アクションの削除を選択します。

D. XPage のキャンバスにコアコントロールから **Button** コントロールをドラッグします。コントロールのプロパティから、削除するためのラベルを設定します。イベントパネルで、マウスの **onclick** イベントを選択し、クライアント側の単純なアクションを追加します。アクションの削除を選択します。

Answer: C

20. DiscussionTopics の XPage のフィードバックの XPage のにユーザーを取るためのボタンが含まれています。テッドはフィードバックの XPage を作成しました。彼は今、ユーザーの入力を保存する保存して閉じるボタンを追加し、DiscussionTopics の XPage のにユーザーを取りたい。彼は、このタスクを行うことができます一つの方法は何ですか？

A. XPage のキャンバスに新しい **Button** コントロールをドラッグします。送信するボタンの種類を設定します。 **onclick** イベントの場合は、次のサーバーサイド **JavaScript** を追加します。 **Feedback.save** を () ;

B. XPage のキャンバスに新しい **Button** コントロールをドラッグします。送信するボタンの種類を設定します。 **onclick** イベントの場合は、次のサーバーサイド **JavaScript** を追加します; **context.getUrl ("..")** **Feedback.save** を () ;

C. XPage のキャンバスに新しい **Button** コントロールをドラッグします。ボタンなどのボタン式にしておきます。 **onclick** イベントの場合は、保存文書を選択し、簡単なアクションを追加します。引数として **DiscussionTopics** を指定します。

D. XPage のキャンバスに新しい **Button** コントロールをドラッグします。ボタンなどのボタン式にしておきます。 **onclick** イベントの場合は、データソースの保存を選択、簡単なアクションを追加します。引数として **DiscussionTopics** を指定します。

Answer: D