

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : Ruijie-C8311

Title : RCNP

Version : DEMO

1.策略路由配置完成后，通常是应用在设备什么地方？

- A. 数据转发的入接口
- B. 数据转发的出接口
- C. 全局配置
- D. 数据转发的出接口和入接口均可

Answer: A

2.为了确 OSPF 数据传辅的可靠性，OST 协议使用 LSACK () 报文进行确认。

- A. DBD
- B. LSR
- C. LSU
- D. LSAck
- E. LSA
- F. hello

Answer: C

3.在 OSPF 区域 1 内通过重发布引入四条路由，分别是 172.16.0.0/24.172.16.3.0/24，现在 ABR 上通过“area 1 range 172.16.0.0 255.255.252.0”命令，那么，以下说法正确的是

- A. 向骨干区域通告一条汇总路由和四条细化路由
- B. 应该用 summary -address 172.16.0.0 255.255.252.0 才能生效
- C. 向区域 1 通告条汇总路由和四条细化路由
- D. 向骨干区域通告四条细化路由
- E. 向区域 1 通告 1 条汇总路由
- F. 向骨干区域通告-条汇总路由

Answer: B

4.在下列 OSPF 区域中，ABR 不会自动生成默认路由，必须手工配置向该区域内部通过默认路由的是

- A. nssa
- B. 完全 stub
- C. stub
- D. 完全 nssa

Answer: A

5.下面是工程师在部署网络核心设备上部署 vrrp 时的部分配置，如果不修改 vrrp 组优先级，则默认 vrrp 优先级为 ()

- A. 1
- B. 100
- C. 0
- D. 255

Answer: B